

Acryl-Rissfüller Premium

- Perfekter Putzeffekt
 - Reproduziert bei Putzrestauration Aussehen des Putzes
 - Körnige Struktur ist ideal für raue Oberflächen und sorgt für ein raues Aussehen
- Höchste Produktqualität
 - Füllt und versiegelt Risse
 - Gute Haftung ohne Grundierung für poröse Gebäudeflächen, auch bei leicht feuchten Untergründen
 - Schnelle Hautbildung spart Arbeitszeit

Einsatzbereiche:

- Speziell entwickelt, um Risse, Nähte und Löcher mit mittlerer Bewegungsfreiheit bis 7,5 % zu füllen und abzudichten
- Ideal für Materialien wie Stuck, Putz und Untergründe wie Sperrholz, Spanplatten, Hart- und Weichplatten, Holz, (Poren-) Beton, (Kalk-) Stein und Gips
- Geeignet auch für raue Oberflächen von Wänden, Verbindungsfugen mit geringer Bewegungsfreiheit, Fugen in trockenen Innenkonstruktionen, Fugen zwischen Wänden und Decken, Fugen am Fenster und Verbindung zum Kasten

Verarbeitungshinweise:

- Bei Außenanwendungen muss es nach der Anwendung mindestens 5 Stunden lang trocken bleiben
- Kann mit einem trockenen Pinsel aufgetragen werden

Hinweise:

- Nicht anwenden, wenn während des Aushärtungsprozesses Regen oder Frost erwartet wird
- Mit den meisten wasserbasierten und synthetischen Farben streichbar

Technische Daten

Chemische Basis	Acryl
Anwendungstemperaturbereich	+5 °C - +40 °C
CE Zertifizierung (EN 15651)	EN 15651-1: F- EXT- INT
Bewegungsaufnahme (+/-)	7,5 %
Fugenbreite	5 - 25 mm
Hautbildungszeit	5 Minuten
Temperaturbeständigkeit	-20 °C - +75 °C
Durchhärtung	2 mm/24 h



Artikelbezeichnung	Farbe	Inhalt	Gebinde	VPE Stück	Artikel-Nr.
Riss- und Füllspachtel	weiß	310 ml	Kartusche	1/24	372777

Notwendiges Zubehör

	VPE Stück	Artikel-Nr.
Handkartuschenpistole TOP mit Tropfstop	1	332191
Handkartuschenpistole Premium 310 ml mit Tropfstop	1	343034