

## THERMA V R290 Warmwasserwärmepumpe 200l



Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Modell				WH20ESF0.CA
COP (Teillastbetrieb)	Heizen	15°C AT / 35°C W		3,2
Jahresenergieverbrauch (ErP)	Heizen	15°C AT	kWh/a	770
Nennleistungsaufnahme <sup>1</sup>	Heizen	Max	kW	2,6
Inneneinheit				
Einsatzgrenze Umgebungstemperatur	Heizen		°C	-7 / 48
Tank Wasser Volumen			l	200
Luftvolumenstrom		Min	m³/h	270
		Max	m³/h	490
Schallleistungspegel <sup>2</sup>			dB(A)	53
Schalldruckpegel	Automatikbetrieb	2m	dB(A)	38
Abmessungen		H x B x T	mm	1.708 x 600 x 608
Gewicht			kg	92,0
Anzeige				Digitales Display
Brauchwassertank in Kombination mit Wärmepumpe				WH20ESF0.CA
Warmwasserbereitung	Lastprofil			L
	Energielabel			A+
Isolierung	A+++ bis D		mm	50
Anode				Fremdstrom-Kathode + MG Anode
Montage				
Rohrleitungsanschlüsse	Wasser <sup>3</sup>	Eintritt	Zoll	G 1/2"
		Austritt	Zoll	G 1/2"
		Kondensat	mm	15
Kältemittel R290	Werksfüllung   tCO <sub>2</sub> -Äquivalent		kg   tCO <sub>2</sub> e	0,15   0,00044
Spannungsversorgung	über das Außengerät		V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Absicherung <sup>4</sup>		Min	A	16
Preis				WH15ESF0.CA
Set			€	

<sup>1</sup>Leistungen geprüft nach EN14511.

<sup>2</sup>Schallleistungspegel gemessen nach ISO 9614.

<sup>3</sup>Alle Zoll Angaben mit männlichem Gewinde

<sup>4</sup>Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

<sup>\*</sup>Alle Werte geprüft nach DIN EN14825.

\*\*\*Spezifikation, Design und Features können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

