



Warmwasser-Wärmepumpen

Wärme aus Raum-, Außen- oder Abluft
zur Trinkwassererwärmung nutzen
VITOCAL 262-A



**Warmwasser-Wärme-
pumpen Vitocal 262-A**

Hybrid-, Elektro- und
Elektro-Wandvariante
ermöglichen eine
perfekte Integration
in jedes Heizsystem.

Die Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 262-A verwendet kostengünstig und energiesparend die Wärme der Raum-, Außen- oder Abluft zur Trinkwassererwärmung.



Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 262-A mit Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 200-W

Die Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 262-A ist eine ideale Ergänzung zur vorhandenen Heizung. Sie kann anstelle eines herkömmlichen Trinkwasserspeichers installiert werden.

Zur energiesparenden Warmwasserbereitung entzieht die Vitocal 262-A der Außen-, Um- und Abluft die Wärme. Die hohe Leistungszahl von 4 im Umluftbetrieb steht für niedrige Energiekosten und hohe Effizienz. Typische Aufstellorte sind Heiz- oder Technikräume, in denen regelmäßig viel Wärme anfällt. Zum effizienten Betrieb kann selbst erzeugter Strom aus einer PV-Anlage genutzt werden.

Effizient und komfortabel dank Viessmann One Base

Mit Connectivity Inside wird Vitocal 262-A direkt in die Viessmann One Base Plattform eingebunden. Damit lässt sich das komplette Heizsystem über die ViCare App bedienen. Der Fachhandwerker hat per ViGuide das System online im Blick und korrigiert schnellstens mögliche Unregelmäßigkeiten.

VISSMANN
ONE BASE

Natürliches Kältemittel R290

Der Kältekreis ist mit dem natürlichen Kältemittel R290 gefüllt, dessen GWP100-Wert (Global Warming Potential) von 0,02 besonders niedrig ist. Damit erfüllt die Vitocal 262-A die Anforderungen der europäischen F-Gase-Verordnung und sichert über viele Jahre den Betrieb.



* Das Viessmann Climate Protect Label basiert auf dem TEWI-Indikator (Total Equivalent Warming Impact), welcher die Lebenszyklus-Effizienz des Gerätes und das Treibhausgaspotenzial des verwendeten Kältemittels charakterisiert.

Drei Varianten für jeden Bedarf

Zur Integration in Öl-, Gas-, Biomasse- sowie Fernwärmeheizungen ist die Hybridvariante der Vitocal 262-A mit integriertem Wärmetauscher im Programm. Sie kann einen bestehenden Warmwasserspeicher ersetzen, damit in der warmen Jahreszeit die Heizung außer Betrieb bleiben kann.

Die Elektrovariante kommt anstelle eines Elektrospeichers zum Einsatz. Sie kann aber auch in Kombination mit einer Heizungs-Wärmepumpe verwendet werden und sorgt für eine vollkommen autarke Warmwasserbereitung.

Die wandhängende Variante empfiehlt sich zur Kombination mit Warmwasser-, Kombi- oder Energiespeichern.

Warmwasserbereitung intelligent regeln

Die intelligente Regelung wählt die Betriebsweise zwischen Wärmepumpe und -erzeuger unter Berücksichtigung von Energiepreisen und Leistungswerten der Wärmepumpe aus. Dabei übernimmt die Vitocal 262-A die Vorerwärmung des Wassers im integrierten 300-l-Speicher. Der vorhandene Wärmeerzeuger wird für einen maximalen Warmwasserkomfort bei Bedarf für die Nachheizung verwendet.

Vitocal 262-A überzeugt

- + Schont die Umwelt und das Klima durch natürliches Kältemittel R290 (Climate Protect⁺⁺⁺)*
- + Das natürliche Kältemittel R290 ermöglicht 65 °C Vorlauf-temperatur und reduziert damit erheblich den Einsatz des Elektro-Heizeinsatzes
- + Großes Einsatzgebiet im Außenluftbetrieb - Vitocal 262-A kann von -10 bis +42 °C Lufttemperatur eingesetzt werden
- + Effizienter Betrieb und geringe Heizkosten dank Kältekreis mit neuer Viessmann Verflüssigertechnologie (COP 4)
- + Leiser Betrieb durch niedrige Schallemissionen (zusätzlicher Silent-Modus einstellbar)
- + Vorbereitet für den optimierten Verbrauch selbst erzeugten Stroms aus Photovoltaik-Anlagen
- + Zustand der Speicher-Schutzanode wird über Viessmann Regelung elektronisch überwacht
- + Einfache Bedienung für den Endkunden per ViCare App
- + Geführte Inbetriebnahme und Fernüberwachung der aufgeschalteten Vitocal 262-A mittels ViGuide durch den Fachhandwerker



VITOCAL 262-A
Typ T2E-R290

Elektrovariante mit Elektro-Heizeinsatz für Elektrospeicher-Austausch oder Parallelbetrieb mit Heizungs-Wärmepumpe



VITOCAL 262-A
Typ T2H-R290

Hybridvariante mit Wärmetauscher für den Einsatz in Öl-, Gas-, Biomasse- und Fernwärme-Heizungen



VITOCAL 262-A
Typ T2W-R290

Wandhängende Variante kombinierbar mit einer Vielzahl von Speicher-Wassererwärmern



Wärmepumpen-KEYMARK-Zertifizierung



VITOCAL 262-A

- 1 Radiallüfter
- 2 Hocheffizienter Verdichter
- 3 Großflächiger Verdampfer für effizienten Wärmeaustausch
- 4 Regelung
- 5 Rohrwendel-Wärmetauscher (Typ T2H-R290, Hybridvariante)
- 6 Elektronisch überwachte Magnesiumanode
- 7 Trockener Elektro-Heizeinsatz inklusive elektronisch überwachter Magnesiumanode (Zubehör bei der Hybridvariante)
- 8 Warmwasserspeicher mit Ceraprotect-Emaillierung (300 l)
- 9 Neue Mikrokanal-Verflüssigertechnologie für sicheren Betrieb mit R290

Warmwasser-Wärmepumpe **VITOCAL 262-A**

Vitocal 262-A	Typ	T2E-R290	T2H-R290**	T2W-R290***
Einsatzgrenzen (Lufteintrittstemperatur)	°C	-10 bis +42	-10 bis +42	-10 bis +42
Leistungsdaten für Umluftbetrieb nach EN 16147:2017 bei A20/W10-53 (Lufteintrittstemperatur 20 °C/Raumtemperatur 20 °C)				
Leistungszahl ϵ (COP-Wert)		4,03	4,03	3,2
Maximal nutzbare Wassermenge (40 °C)	l	424	424	459
Energieeffizienz Warmwasserbereitung η_{wh}	%	165	165	137
Jährlicher Stromverbrauch (AEC)	kWh	1012	998	1225
Leistungsdaten für Außenluftbetrieb nach EN 16147:2017 Mitteltemperatur A7/W10-53 (Lufteintrittstemperatur 7 °C/Raumtemperatur 20 °C)				
Leistungszahl η (COP-Wert)		3,39	3,39	2,92
Maximal nutzbare Wassermenge (40 °C)	l	396	396	455
Energieeffizienz Warmwasserbereitung η_{wh}	%	139	139	124
Jährlicher Stromverbrauch (AEC)	kWh	1206	1206	1347
Schalleistungspegel L_w im Außenluftbetrieb Mit Luftkanal 4 m (Messung in Anlehnung an EN 12102/EN ISO 9614-2, Genauigkeitsklasse 2) Maximal A-bewerteter Schalleistungs-Summenpegel im Aufstellraum, innen				
	dB(A)	47,5	47,5	53,0
Kältekreis				
Kältemittel		R290	R290	R290
- Füllmenge	kg	0,15	0,15	0,15
- Treibhauspotenzial (GWP)		0,02	0,02	0,02
- CO ₂ -Äquivalent	t	0,03	0,03	0,03
Maximale elektrische Leistungsaufnahme des Elektro-Heizeinsatzes (Zubehör bei T2H-R290/T2W-R290)				
	kW	1,5	1,5	1,5
Speicherinhalt	l	298	291	160 bis 500 ¹⁾
Gewicht	kg	145	160	44
Abmessungen				
Länge (\emptyset)	mm	765	765	738
Breite	mm	667	667	668
Höhe	mm	1848	1848	464
Energieeffizienzklasse Trinkwasserbereitung*				
Zapfprofil		XL	XL	XL
Energieeffizienzklasse (Warmwasser)		A** (G \rightarrow A*) ²⁾	A** (G \rightarrow A*) ²⁾	A+ (G \rightarrow A*) ²⁾

¹⁾ Speichervolumen variabel

* Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 813/2013 Warmwasserbereiter

** Angabe im reinen Wärmepumpenbetrieb, im Hybridbetrieb (Vorwärmbetrieb) werden höhere COP-Werte erreicht

*** Prüfungen mit Vitocell 100-V (Typ CVAA), 300 l Inhalt

²⁾ Die System-Energieeffizienzklasse Warmwasser (Verbund) beträgt A**/A* innerhalb eines Spektrums von G bis A***.

Produktmerkmale

- Konnektierte und hocheffiziente Warmwasser-Wärmepumpe für Außen-, Um- und Abluftbetrieb, Typen T2E-R290/T2H-R290 mit emailliertem Speicher-Wassererwärmer (300 l Speicherinhalt)
- Intelligente Hybridregelung für eine ökonomisch und ökologisch optimierte Betriebsweise



Ihr Fachpartner



Vitocal 262-A
 Typen T2E-R290/T2H-R290



Vitocal 262-A Wandmodul
 Typ T2W-R290

9444 578 - 2 DE 03/2025

Inhalt urheberrechtlich geschützt.
 Kopien und anderweitige Nutzung
 nur mit vorheriger Zustimmung.
 Änderungen vorbehalten.

©2025 Carrier. All Rights Reserved.