









011-1W0501
011-1W0502



Notwendiges Zubehör Innengerät		Bestell-Nr.
	<p>Inline-Backupheater für ECH₂O Innengerät Zusatzheizung für ECH₂O Innengerät. Zur Unterstützung der Wärmepumpe als Backup- und Boosterheater. Kann über MMI-2 stufenweise geregelt werden, Plug-&-Play-Installation (steckerfertig). Länge 550 mm. Hinweis: Zum Anschluss des Backupheaters an ein ECH₂O Innengerät ist das passende Anschlussset EKECBUCO1A auszuwählen.</p> <p>E-Heizstab 3~ / 400 V / 50 Hz / 9.000 W E-Heizstab 1~ / 230 V / 50 Hz / 3.000 W</p>	EKECBUA9W EKECBUA3V
	<p>Anschluss-Set Inline-BUH ECH₂O Innengerät Zum Anschluss des Inline-BUH an ein ECH₂O Innengerät für die DAIKIN Altherma 3 H HT oder 3 H MT.</p>	EKECBUCO1A
	<p>Zirkulationsbremse SKB Zur Vermeidung von Schwerkraft-Zirkulationen in am Speicher angeschlossenen Heiz- und Trinkwasserkreisläufen, geeignet bis 95 °C, zum Einbau in alle speicherseitigen Wärmetauscher-Anschlüsse, außer Drucksolar-Wärmetauscher. VPE 2 Stück.</p>	165070
	<p>Schlamm- und Magnetitabscheider SAS1 (optional auch SAS2 möglich, Artikelnummer: 156023) Kompakter Schlammabscheider mit Ablasshahn und Wärmedämmung. Waagrechter Einbau, Eingang 1" IG (Überwurfmutter), Ausgang 1" IG.</p>	156021
	<p>Überströmventil Überströmventil mit Verschraubung in Eckform. Notwendiges Bauteil für Modelle mit Kühlfunktion, um den Mindestdurchfluss am Innengerät zu gewährleisten. UESV 25 mit DN 25</p>	140116
Außengerät		
	<p>Frostschutzventil Thermisches Entleerungs-Ventil für die automatische Entleerung bei weniger als 4 °C Mediumtemperatur (in Vor- und Rücklauf immer erforderlich). 1" AG</p>	AFVALVE1

Weiteres Zubehör siehe Seite 138

Weitere Einzelheiten und endgültige Informationen erhalten Sie nach dem Scannen oder Anklicken des QR-Codes.



ETSX12E



EPRA08-12EW1

