



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm
- Zur Stromversorgung von Geberit WC-Steuerungen und Geberit DuoFresh Modulen mit 12 V DC
- Zur Stromversorgung von Geberit Hygienespülungen im UP-Spülkasten
- Zum Vorbereiten der Netzanschlüsse von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Für verdeckten Netzanschluss hinter der WC-Keramik

EIGENSCHAFTEN

- Werkzeuglos montierbar
- Gewerketrennung
- Netzteil mit LED-Anzeige
- Anschlusskabel mit LED-Anzeige
- Anschlussmöglichkeit für Geberit AquaClean
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IPX4

Nennspannung	90–260 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Ausgangsleistung	12 W

LIEFERUMFANG

- Power & Connect Box
- Netzteil mit LED-Anzeige
- Anschlusskabel
- Zwischenboden mit Anschlussklemme
- Bauschutz
- Leerrohr Länge 0.32 m, für Anschluss Geberit AquaClean

Art.-Nr.	VE1 Stk.	VE2 Stk.
116.098.00.6 Neu	1	10

Neuer Artikel verfügbar ab 01.02.2025