




ME by Starck Wand WC Compact # 253009..00 / 253009..00 / 253009..00

| < 370 mm > |



Wand WC Compact	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagrecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1			
Farben			
00 Weiß 20 HygieneGlaze Weiss (antibakteriell wirkende Keramikglasur) AC White Satin Matte DuraShield (an antibacterial ceramic glaze that provides almost indefinite effectiveness)			
Variante			
♣ Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 l	370x350 mm	23,630 kg	253009..00
♣ Weiß Hochglanz, HygieneGlaze, Spülwassermenge: 4,5 l	370x350 mm	23,630 kg	253009..00
♣ Weiß Seidenmatt, DuraShield	370x350 mm	23,630 kg	253009..00
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
Zubehör für Keramik für Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 l			
Befestigung Geeignet für Wand Bidet, Wand WC	Ø 12 mm	0.28 kg	006500
Zubehör			
Schallschutz-Set	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Passende Produkte			
WC-Sitz Absenkautomatik: Ja, Sitzgarnitur abnehmbar, Material Scharnier: Edelstahl, 374 x 438 mm	374 x 438 mm		002019
WC-Sitz Absenkautomatik: Nein, Material Scharnier: Edelstahl, 374 x 438 mm	374 x 438 mm		002011

ME by Starck Wand WC Compact # 253009..00 / 253009..00 / 253009..00

|< 370 mm >|

<p>Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1011
<p>Installationselement Trockenbau für WC Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Elektronisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1013
<p>Installationselement Trockenbau für WC Geruchsabsaugung, Lüfterauslösung: Automatisch, Manuell, auf Tastendruck, Berührungsglos, Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Elektronisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1014
<p>Installationselement Nasseinbau für WC Einbauart: Zum Ein- und Ausmauern, Montageart: Nasseinbau, Max. Ausladung WC: 700 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, 445 x 153 mm</p>	445 x 153 mm	WD1015
<p>Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1016
<p>Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1017

ME by Starck Wand WC Compact # 253009..00 / 253009..00 / 253009..00

| < 370 mm > |

<p>Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1018
<p>Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1019
<p>Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1020
Ausschreibungstext		
<p>DURAVIT ME by Starck Wand-WC Duravit Rimless® Compact, Design by Philippe Starck, Tiefspüler wandhängend aus Sanitärkeramik mit verdeckter Befestigung, spülrandloses WWC mit patentierter Duravit Rimless® Spültechnologie. 4,5 Liter Spülwassermenge, EWL Klasse 1. WC mit rechteckige nach unten konische Beckenform mit schmalen Keramikante, kurze Ausladung. Durafix inklusive. Option: HygieneGlaze (antibakterielle Keramikglasur auf Zinn-Zink Basis), unter Zugrundelegung der Normen JIS 2801 und BS ISO 22196 mit einen Wirkungsgrad von 99,9%. Bodenfreiheit 50/105mm bei Einbauhöhe 400mm. Abmessungen(BxTxH)370x480x350/295mm. Weiß. Best.Nr. 2530090000. Mit HygieneGlaze Best.Nr. 2530092000.</p>		

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.