



# Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, barrierefrei, für Stütz- und Haltegriffe



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Metallständerwand mit Verbindung von vorderer und hinterer Wandebene
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen

## EIGENSCHAFTEN

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Montagehöhe WC in der Rohbauphase einstellbar, 41–46 cm
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung

- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung abklappbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs oder für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box

## TECHNISCHE DATEN

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Fließdruck                 | 10–1000 kPa |
| Wassertemperatur max.      | 25 °C       |
| Spülmenge Werkseinstellung | 6 / 3 l     |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Große Spülmenge       | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Einstellbereich       |                     |
| Kleine Spülmenge      | 2–4 l               |
| Einstellbereich       |                     |
| Durchfluss bei 3 bar  | 0.16 l/s            |
| Mindestfließdruck für | 10 kPa              |
| Berechnungsdurchfluss |                     |
| Berechnungsdurchfluss | 0.09 l/s            |
| Werkstoff             | Stahl               |

## LIEFERUMFANG

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 4 Wandanker
- Anschlusssset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Befestigungs- und Schutzmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Set Power & Connect Box, mit Zwischenboden mit Anschlussklemme

- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
  - Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
  - Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen
  - Geberit Duofix Systemwinkel
  - Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
  - Geberit Abstützungsset für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Geberit Schallschutzset für Wand-WC
  - Geberit Bohrschablone für Wand-WC und Geberit AquaClean
  - Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
  - Geberit DuoFresh Einschub für Reinigungswürfel, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
  - Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm

**INFO**

- Bei Verwendung der Power & Connect Box ist die Kombination einer elektronischen WC-Steuerung mit Geberit AquaClean nicht möglich

| Art.-Nr.     | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | VE1<br>St |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|
| 111.375.00.6 | 88      | 112     | 17      | 1         |
| Neu          |         |         |         |           |

Neuer Artikel verfügbar ab 17.04.2025