



ROSTSIEGEL AE

Rostumwandler und Epoxidharz-Grundierung



- Rostumwandler und Grundierung in einem Arbeitsgang
- dringt tief ein
- stoppt Korrosion
- frei von Chromat, Zink und Phosphorsäure
- 5 Jahre lagerstabil



Anwendung im Bereich Handwerk und Industrie, für Innen und Außen. Rost wird chemisch umgewandelt und bildet eine schwarzgraue Schutzschicht, die mit handelsüblichen 1K-Decklacken überlackiert werden kann. Rostsanierung für alle Bleche, Eisenmetalle, Stahl etc.

Anwendung:

Lösen Rost und unterrostete Farbschichten entfernen. Oberfläche gründlich reinigen und entfetten. Dose mind. 2 Min. schütteln und 2-3 dünne Schichten gleichmäßig aus einer Entfernung von ca. 10-20 cm aufsprühen, dazwischen je 3-5 Min. trocknen lassen. Durchgetrocknet nach 12-24 Std. Nach 24 Std. Trocknung überlackierbar mit 1K-Decklacken.



Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann. Im Zweifel an unauffälliger Stelle Beständigkeit testen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Geruchlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Enthält:

Aceton, Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht 700-1100, Butanon, 1-Methoxy-2-propanol

Nur zur gewerblichen Anwendung.

 Hergestellt in Deutschland

