



# Geberit GIS Element für Wand-WC, 114 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

## EIGENSCHAFTEN

- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung abklappbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz

- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box

## TECHNISCHE DATEN

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Fließdruck                 | 10–1000 kPa         |
| Wassertemperatur max.      | 25 °C               |
| Spülmenge Werkseinstellung | 6 / 3 l             |
| Große Spülmenge            | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Einstellbereich            |                     |
| Kleine Spülmenge           | 2–4 l               |
| Einstellbereich            |                     |
| Durchfluss bei 3 bar       | 0.16 l/s            |
| Mindestfließdruck für      | 10 kPa              |
| Berechnungsdurchfluss      |                     |
| Berechnungsdurchfluss      | 0.09 l/s            |
| Werkstoff                  | Stahl               |

## LIEFERUMFANG

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung

- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Befestigungs- und Schutzmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Set Power & Connect Box, mit Zwischenboden mit Anschlussklemme
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Geberit Abstützungsset für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Geberit Schallschutzset für Wand-WC
- Geberit Bohrschablone für Wand-WC und Geberit AquaClean
- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Einschub für Reinigungswürfel, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm

| Art.-Nr.            | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | T1<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3<br>St. | VE4<br>St. |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 461.311.00.6<br>Neu | 42.4    | 114     | 16.5    | 19.5     | 1          | 16         | 48         | 96         |

Neuer Artikel verfügbar ab 07.04.2025