


Universal Licht und Spiegel Spiegel mit Beleuchtung # LM7866

| < 800 mm > |



Spiegel mit Beleuchtung	Größe	Gewicht	Bestellnummer
"Good" - Version, IP 44, LED Randlichtfelder seitlich, Wandschaltung, LED (Lebensdauer >30.000 Stunden), LED fest verbaut, Energieeffizienzklasse: A++, LED Modul 4000 Kelvin Lichtfarbe, 20 W			
Farben			
Variante			
	800 x 34 mm		LM7866
Infobox			
Ein/Aus Funktion nur über bauseitig vorhandenen Lichtschalter möglich			
Ausschreibungstext			
DURAVIT Spiegel mit Beleuchtung "Good"-Version. Trägermaterial: Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte. Beidseitig mit Melaminharzdekor direkt beschichtet. Kantenmaterial: ABS-Kanten. Kantenmaterial: ABS-Kanten. Kantenprofil bei Spiegel mit Randlichtfeldern seitlich in Aluminium. Version „Good“ bestehend aus IP44, LED Randlichtfelder seitlich, Wandschaltung, LED – Lichtstärke 300 LUX, LED (Lebensdauer >30.000 Stunden), LED Modul 4000 Kelvin Lichtfarbe, 20 W. Leuchtmittel nicht austauschbar, Energieeffizienzklasse: A++. Ein/Aus Funktion nur über bauseitigen vorhandenen Lichtschalter möglich. Abmessungen (BxTxH)800x34x700mm. Best.Nr. LM 7866.			

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.