



Verpackung:
 Betriebsanleitung 900 200 1131
 in Karton 215x150x80 mm
 Aufkleber VE1
 VE10 in Karton 390x320x230 mm
 Aufkleber VE10
 VE/Palette:
 24 Karton VE10 = 240 St.

Gewicht = 0,850 kg

Medium: Heizungswasser nach VDI 2035,
 Wasser-Glykol-Gemisch
 (max. 50 % Glykol)
 Betriebstemp.: max. 120 °C
 Betriebsdruck: 3 bar (Ansprechdruck Si-Ventil)
 Wärmeleistung: 50 kW

| | | | |
|--|----------|----------------------------|--------------|
| Freinalltolerzen DIN ISO 2768 mittel | | Maßstab 1:1 | Wzg.Nr.: |
| Datum Name | | Art.Nr.: DITECH DT41532505 | |
| Bearb. 15.11.2024 Rohrbach | | KSG-MS 3bar 50kW >DITECH< | |
| Gepr. 02.12.2024 Rh | | | |
| Norm | | | |
| CAD: C:1EEFC374.SZA | | 79145 | Blatt 02 Bl. |
| Zust. | Änderung | Datum | Name |
| Druckdatum: 02.12.2024 | | Ers. f.: | letzter Ind. |

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise außerordentlich verbreitet werden.