




## DuofixBasic Urinal Universal, 130 cm

NEU



### Verwendung

- Zur Montage vor Massiv- oder Trockenbauwand
- Zum Einbau in raumhohe Installationswand
- Zum Einbau in teilhohe oder raumhohe Vorwandinstallation
- Zur Aufnahme der HyBasic Urinalsteuerung berührungslos ab Baujahr Juli 2013
- Zur Aufnahme der HyBasic Urinalsteuerung pneumatisch ab Baujahr Juli 2013
- Geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm

### Eigenschaften

- Trockenbauelement
- Selbsttragend
- Rahmen pulverbeschichtet, Farbe Geberit blau
- Rahmen mit Löchern  $\varnothing$  9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Befestigung für Urinal mit Gewindestange M8, in Höhe und Abstand verstellbar
- Universal-Rohbauset mit Absperrventil
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung, verzinkt, höhenverstellbar
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in UW50 und UW75 Profile
- Traverse für Beplankungsauflage aufsteckbar
- Befestigung für Abgangsbogen schallgedämmt und höhenverstellbar
- Befestigung für Einlauf  $\varnothing$  32 mm höhenverstellbar
- Bauschutz für Serviceöffnung werkzeuglos ablängbar

### Lieferumfang

- Universeller Wasseranschluss R 1/2" (MeplaFix fähig)
- Urinal-Anschlussgarnitur mit Absaugesiphon JetEX
- PE Abgangsbogen  $\varnothing$  50/63 mm
- PE Abgangsbogen,  $\varnothing$  50 mm
- Gummidichtung  $\varnothing$  57/50
- 2 Gewindestangen M8 für Urinalbefestigung
- Traverse für Beplankungsauflage
- Bausatz für Vorwandmontage
- Befestigungsmaterial

## Artikel

Artikel-Nr.	VE2 St.	VE1 St.
458.603.00.5	14	1

- Ersatz für 458.603.00.1
- Lieferbar ab Juni 2013

- Beim Einsatz der Urinalkeramik Omnia Pro 7503 von Villeroy & Boch ist zusätzlich die Ablaufmanschette für Urinal Art.-Nr. 152.608.46.1 erforderlich ()
- Nicht für Urinal mit Sprühkopf geeignet.

## Zubehör

- HyBasic Urinalsteuerung berührungslos
- HyBasic Urinalsteuerung pneumatisch