REMKO SERIE KWT DC

Monobloc-Klimageräte | Wandtruhen ohne Außenteil zum Kühlen und Heizen

REMKO SERIE KWT DC

Einfache Installation und hohe Energieeffizienz durch Inverter-Technologie

Das kompakte Raumklimageräte der Serie KWT überzeugt durch modernste Invertertechnologie in kompakter Bauform und kommt dabei ohne Außenteil aus. Für die Installation werden lediglich zwei Löcher in der Wand benötigt. Dank der integrierten Wärmepumpenfunktion arbeitet das Gerät im Kühl- sowie Heizbetrieb zuverlässig bei Außentemperaturen von bis zu -5 °C. Das Gerät wird steckerfertig mit sämtlichem Montagematerial geliefert. Dies macht die Installation besonders einfach und flexibel.

- Einfache Installation an der Wand
- Inverter-Klimagerät ohne Außenteil
- Sofort betriebsbereit
  Plug & Play - steckerfertig
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung und integriertem Touch-Display
- 3 Lüfterstufen und Automatikbetrieb
- Luftaustritt mit Swing-Funktion



Dezente 2-Schlauch-Technik ersetzt das Außenteil



Einfache Installation an der Wand ohne Außenteil

Regenschutzhauben-Set aus Edelstahl für Lufteintritt/-austritt

Technische Daten

Gerätetyp		KWT 240 DC
Kühlleistung	kW	2,35 (0,9-3,1)
Energieeffizienzklasse Kühlen		A+
Energieeffizienzgröße EER		3,22
Heizleistung	kW	2,36 (1,1-2,7)
Energieeffizienzklasse Heizen		A
Energieeffizienzgröße COP		3,28
Kältemittel [1]		R410A
Grundfüllmenge / CO_2-Äquivalent	kg/t	0,56/1,17
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen	kW	0,73/0,72
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.	m³	80
Einstellbereich	°C	+16 bis +31
Arbeitsbereich Kühlen	°C	-5 bis +43
Arbeitsbereich Heizen	°C	-5 bis +24
Umluftvolumenstrom je Stufe	m³/h	270/320/400
Schalldruckpegel min.-max. [2]	dB(A)	27-41
Schallleistung max.	dB(A)	58
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50
Durchmesser Luftkanal	mm	160
Max. Länge Luftkanal	m	1
Kondensatablaufanschluss Ø	mm	15
Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe	mm	555/1030/170
Gewicht	kg	49,0
EDV-Nr.		1609240

[1] GWP = 2088 [2] Gemäß der Norm DIN EN 12102

Zubehör

Gerätetyp	KWT 240 DC
Regenschutzhauben-Set, Edelstahl	
inkl. Insektenschutzgitter für Lufteintritt/-austritt	1609249
Abdeckung Geräteunterseite	
für die Montage im oberen Wandbereich	1609248